NEW

連続調光 LED15.3W

AUE 650 992
¥21,420(税抜¥20,400)

広角

消費電力	15.3W
色温度	3000 K 電球色
演色性	Ra92
器具光束	420 lm
消費効率	27.5 lm/W

◆LED6球
◆枠:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆反射板:アルミ・プレミアムマットシルバー仕上
◆重-1.1kg
◆調光範囲(100～約5%)
◆8～25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売専用調光器〔AEE690108 ¥8,925(税込)〕
◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
◆白熱球100W相当の明るさ
◆照射近接限度10cm

LED 防雨・防湿型 FLATFACE 傾斜天井対応

埋込穴 φ125 / 取付必要高 80



連続調光 LED8.7W

AUE 650 754
¥18,270(税抜¥17,400)

広角

消費電力	8.7W
色温度	3000 K 電球色
演色性	Ra92
器具光束	280 lm
消費効率	32.2 lm/W

◆LED6球
◆枠:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆反射板:アルミ・プレミアムマットシルバー仕上
◆重-1.1kg
◆調光範囲(100～約5%)
◆8～25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売専用調光器〔AEE690108 ¥8,925(税込)〕
◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
◆白熱球60W相当の明るさ
◆照射近接限度10cm

LED 防雨・防湿型 FLATFACE 傾斜天井対応

埋込穴 φ125 / 取付必要高 80



NEW

連続調光 LED8.7W

AUE 650 994
¥18,270(税抜¥17,400)

広角

消費電力	8.7W
色温度	3000 K 電球色
演色性	Ra92
器具光束	320 lm
消費効率	36.8 lm/W

◆LED6球
◆枠:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆反射板:アルミ・プレミアムマットシルバー仕上
◆重-0.7kg
◆調光範囲(100～約5%)
◆8～25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売専用調光器〔AEE690108 ¥8,925(税込)〕
◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
◆白熱球60W相当の明るさ
◆照射近接限度10cm

LED 防雨・防湿型 FLATFACE 傾斜天井対応

埋込穴 φ100 / 取付必要高 80



NEW

連続調光 LED15.3W

AUE 650 993
¥21,420(税抜¥20,400)

広角

消費電力	15.3W
色温度	5000 K 昼白色
演色性	Ra92
器具光束	470 lm
消費効率	30.7 lm/W

◆LED6球
◆枠:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆反射板:アルミ・プレミアムマットシルバー仕上
◆重-1.1kg
◆調光範囲(100～約5%)
◆8～25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売専用調光器〔AEE690108 ¥8,925(税込)〕
◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
◆白熱球100W相当の明るさ
◆照射近接限度10cm

LED 防雨・防湿型 FLATFACE 傾斜天井対応

埋込穴 φ125 / 取付必要高 80



連続調光 LED8.7W

AUE 650 755
¥18,270(税抜¥17,400)

広角

消費電力	8.7W
色温度	5000 K 昼白色
演色性	Ra92
器具光束	315 lm
消費効率	36.2 lm/W

◆LED6球
◆枠:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆反射板:アルミ・プレミアムマットシルバー仕上
◆重-1.1kg
◆調光範囲(100～約5%)
◆8～25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売専用調光器〔AEE690108 ¥8,925(税込)〕
◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
◆白熱球60W相当の明るさ
◆照射近接限度10cm

LED 防雨・防湿型 FLATFACE 傾斜天井対応

埋込穴 φ125 / 取付必要高 80



NEW

連続調光 LED8.7W

AUE 650 995
¥18,270(税抜¥17,400)

広角

消費電力	8.7W
色温度	5000 K 昼白色
演色性	Ra92
器具光束	360 lm
消費効率	41.4 lm/W

◆LED6球
◆枠:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆反射板:アルミ・プレミアムマットシルバー仕上
◆重-0.7kg
◆調光範囲(100～約5%)
◆8～25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売専用調光器〔AEE690108 ¥8,925(税込)〕
◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
◆白熱球60W相当の明るさ
◆照射近接限度10cm

LED 防雨・防湿型 FLATFACE 傾斜天井対応

埋込穴 φ100 / 取付必要高 80



NEW

連続調光 LED15.3W

AUE 650 996
¥21,420(税抜¥20,400)

広角

消費電力	15.3W
色温度	3000 K 電球色
演色性	Ra92
器具光束	420 lm
消費効率	27.5 lm/W

◆LED6球
◆枠:アルミダイカスト・ブライトシルバー塗装
◆反射板:アルミ・プレミアムマットシルバー仕上
◆重-1.1kg
◆調光範囲(100～約5%)
◆8～25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売専用調光器〔AEE690108 ¥8,925(税込)〕
◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
◆白熱球100W相当の明るさ
◆照射近接限度10cm

LED 防雨・防湿型 FLATFACE 傾斜天井対応

埋込穴 φ125 / 取付必要高 80

連続調光 LED8.7W

AUE 650 756
¥18,270(税抜¥17,400)

広角

消費電力	8.7W
色温度	3000 K 電球色
演色性	Ra92
器具光束	280 lm
消費効率	32.2 lm/W

◆LED6球
◆枠:アルミダイカスト・ブライトシルバー塗装
◆反射板:アルミ・プレミアムマットシルバー仕上
◆重-1.1kg
◆調光範囲(100～約5%)
◆8～25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売専用調光器〔AEE690108 ¥8,925(税込)〕
◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
◆白熱球60W相当の明るさ
◆照射近接限度10cm

LED 防雨・防湿型 FLATFACE 傾斜天井対応

埋込穴 φ125 / 取付必要高 80



NEW

連続調光 LED8.7W

AUE 650 997
¥18,270(税抜¥17,400)

広角

消費電力	8.7W
色温度	3000 K 電球色
演色性	Ra92
器具光束	320 lm
消費効率	36.8 lm/W

◆LED6球
◆枠:アルミダイカスト・ブライトシルバー塗装
◆反射板:アルミ・プレミアムマットシルバー仕上
◆重-0.7kg
◆調光範囲(100～約5%)
◆8～25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売専用調光器〔AEE690108 ¥8,925(税込)〕
◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
◆白熱球60W相当の明るさ
◆照射近接限度10cm

LED 防雨・防湿型 FLATFACE 傾斜天井対応

埋込穴 φ100 / 取付必要高 80

AUE 650 992



器具光束:420 lm

AUE 650 993



器具光束:470 lm

AUE 650 754



器具光束:280 lm

AUE 650 755



器具光束:315 lm

AUE 650 994



器具光束:320 lm

AUE 650 995



器具光束:360 lm

AUE 650 996



器具光束:420 lm

AUE 650 756



器具光束:280 lm

AUE 650 997



器具光束:320 lm

LED用調光器(別売)

AEE 690 108
¥8,925(税抜¥8,500)

◆プラスチック・白色
◆高-120 幅-70 出幅-20mm 重-0.2kg
◆50/60Hz共用
◆1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
◆LED用調光器
◆調光回路用3路スイッチ付
◆調光した明るさのまま点滅できます
◆接続可能台数:100Wクラス10台まで
◆接続可能台数:60Wクラス20台まで

●LEDの寿命は、「光束が初期値の70%(カラーLEDを除く)に減少するまでの点灯時間」と定義しています。取扱説明書に記載された使用環境・使用条件での設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。●使用中の故障への対応や、安全使用のための定期点検を行うために、器具を取り外す必要がありますので、設置方法については十分考慮いただいたうえでご使用ください。●LEDから発する光には熱線が含まれておりませんが、器具及び電源ユニットは発熱します。そのため、密閉した場所や他の器具と近接して設置する場合などに、制約が生じることがあります。仕様図などでご確認ください。

※この紙面に掲載の全製品の仕様は◆電源ユニット内蔵型◆光束維持率70%時:約40,000時間です。
※この誌面に掲載の全製品の希望小売価格は、税込価格です。( )内には税抜価格を表示しています。